

SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

Clients

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre total de clients	4 449	4 499	19 966	399 171
<i>dont clients HTA</i>	11	11	43	703
<i>dont clients BT C4 *</i>	54	56	236	3 912
<i>dont clients BT C5</i>	4 384	4 432	19 687	394 556
Consommation BT (MWh)	39 437	35 715	151 394	2 726 985
Recettes acheminement BT (k€)	1 889	1 768	7 717	141 141
Consommation HTA hors ICS * (MWh)	8 919	9 253	72 691	1 176 885
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)	179 261	200 436	1 372	22 987

*

C1 à C5 : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

ICS : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

Production d'énergie renouvelable

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre de producteurs BT	200	226	964	13 080
Nombre de producteurs HTA	8	8	13	128
Energie injectée hors DCP * (MWh)	66 963	75 004	113 977	1 338 135
Puissance totale hors DCP * (kW)	30 442	30 883	55 737	786 965

*

DCP : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

Qualité de l'énergie distribuée

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Temps moyen de coupure par client en minutes	55	70	98	113
Critère B BT *	24	31	25	26
Critère B HTA	31	40	72	83
Critère B amont	0	0	0	1
Critère B pour travaux (HTA et BT)	27	50	54	54
<i>dont travaux BT</i>	9	19	13	12
<i>dont travaux HTA</i>	18	32	41	43
Critère B pour incidents (HTA et BT)	28	20	43	54
<i>dont incidents BT</i>	15	12	12	14
<i>dont incidents HTA</i>	13	8	31	40
Nombre de clients mal-alimentés *	23	47	163	6 732
Nombre de départs mal-alimentés *	5	6	21	738

*

Critère B : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

Nombre de clients mal alimentés : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+- 10%).

Nombre de départs mal alimentés : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

Réseau basse tension (BT)

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Longueur totale en kilomètres	103	104	480	10 410
Aériens nus	11	11	33	1 015
<i>dont aériens nus de faible section</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>177</i>
Aériens torsadés	39	39	176	4 404
Souterrains	52	53	271	4 989
Part en souterrain (%)	50	51	56	48
Âge moyen (ans)	27	28	26	27

Réseau moyenne tension (HTA)

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Longueur totale en kilomètres	113	115	467	10 084
Aériens	56	56	273	6 241
<i>dont aériens de faible section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16</i>
Souterrains	57	59	193	3 843
Part en souterrain (%)	50	51	41	38
Âge moyen (ans)	27	28	29	31

Postes de transformation HTA/BT

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre total de postes HTA/BT	129	129	597	12 166
<i>dont cabines hautes</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>105</i>
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	<i>51</i>	<i>51</i>	<i>257</i>	<i>5 594</i>
<i>dont postes au sol</i>	<i>77</i>	<i>77</i>	<i>336</i>	<i>6 467</i>
Part des postes au sol (%)	60	60	56	53
Âge moyen (ans)	27	28	28	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.